

# Technische Fiche

## CC De Woeker

### Contact

Adres: Woeker 3 - 9700 Oudenaarde  
[techniek.DeWoeker@oudenaarde.be](mailto:techniek.DeWoeker@oudenaarde.be)

#### Technici:

- Allan Wastyn  
0475 77 30 29  
[Allan.wastyn@oudenaarde.be](mailto:Allan.wastyn@oudenaarde.be)
- Ward Dumont  
0471 90 03 92  
[Ward.dumont@oudenaarde.be](mailto:Ward.dumont@oudenaarde.be)

### Zaal

Afmetingen van de zaal:

- Lengte: 16 m
- Breedte: 10.10 m
- Hoogte: 6.60 m

Aantal zitplaatsen: 227

Op ongeveer 2/3 van het podium bevindt zich de regie.

Er is een aparte toegang voor rolwagengebruikers aan beide zijden van de zaal.  
De scène en de zaal kunnen volledig verduisterd worden.

### Podium

Afmetingen van de scène:

- Vrij speelvlak: 9,10 x 7,95 m
- Breedte van de scène-opening: 9,10 m
- Hoogte van de scène-opening: 4,40 m
- Max. hoogte onder de trekken: 5,50 m

De toneelvloer is in hout en zwart gekleurd (kan voorzien worden van balletvloer).

Het voorgordijn wordt automatisch bediend vanop het podium.

Er is een volledige zwarte afstopping met doeken, poten, friezen en achterdoek.

Een wit horizontdoek kan voor het achterdoek geschoven worden.

9 decortrekken met vaste ophanging aan niet verstelbare trekken, max. last 120 kg/trek.

Vaste zaal- en portaalbrug, met toegang van op de zolder via de regie of het podium.

Boven het podium zijn er drie elektrisch bediende lichttrekken met een last van 250 kg/trek.

Lossen en laden van materiaal gebeurt via een dubbele deur, die rechtstreeks op het podium uitkomt, naar buiten opendraaiend, H: 2,05 m - B: 2,35 m,. Hoogte van de laad- en loskade is 1.22m.

## Elektriciteit

Er is zowel op het podium als in de regiekamer een elektrische aansluiting van 3 x 380V/63A.

Op verschillende plaatsen op het podium is er vaste spanning van 220 V, zowel op de muur als in de vloerdozen.

## Licht

Lichttafel:

- Chamsys QuickQ 30

Dimblokken:

- 8 x mikapack 15 - dimmers ADB met elk 6 kringen van 2,5 KW (Shuko)

Dimbare stopcontacten op de bruggen, lichttrekken, podium en regie:

- Zaalbrug: 18 CE stopcontacten
- Portaalbrug: 10 CE stopcontacten
- Lichttrek 1: 8 CE stopcontacten
- Lichttrek 2: 8 CE stopcontacten
- Lichttrek 3: 8 CE stopcontacten
- Kant cour: 4 stopcontacten in vloerdoos
- Kant jardin: 2 stopcontacten in vloerdoos
- Regiekamer: 1 stopcontact

Deze stopcontacten zijn allemaal patchbaar via een paneel naar de dimblokken.

Alle verbindingen gebeuren d.m.v. CE stekkers, 2 polig plus aarding 16A; enkel de stopcontacten in de vloerdozen zijn voor shuko-stekkers. Alle stopcontacten naar de dimblokken zijn genummerd. Verlengkabels, splits, Shuko-Cee- en Cee-Shuko-overgangen zijn voldoende aanwezig.

Belichtingstoestellen:

- 20 1 KW PC ADB C103 7°-61°
- 4 1 KW PC ADB C101 10°-65°
- 4 1 KW sym. ADB LF met flappen
- 6 1 KW profiels ADB DS 104 Zoom 15° - 31°
- 6 1 KW profiels ADB DS 104 Zoom 15° - 38°
- 9 1 KW assym. ADB ACP
- 8 1 KW ADB Fresnel 101 13° - 59°
- 4 2 KW ADB Fresnel 201 12° - 61°
- 24 1 KW PAR 64
- 20 lampen narrow CP 61
- 20 lampen very narrow CP 60
- 20 lampen medium CP 62
- 16 Led Stagebeamer RGB mk2 BriteQ
- 5 Chauvet DJ intimidator spot 375Z IRC Movinghead
- 4 Dmx controlled Sunstrip(75w) HQ
- 12 Pinspot Par 36 (30w) Beglec
- 1 Black Light E40 JB system (400W)
- 1 Briteq Led uv gun 100w
- 1 Invader lichteffect 3 in 1 JB system
- 1 Briteq Strobe 1500
- 1 Briteq dmx Splitter

#### Toebehoren:

- 6 telescopische statieven : 3,20 m hoogte
- 18 vloerstatieven
- 20 barndoors (flappen) waaronder 2 voor 2 KW
- 2 ballettoren 2.40m

## Geluid

#### P.A.:

- 4 luidsprekers voor hoge- en middentonen: Meyer Sound MSL-2A
- 1 processor: Tesira Forte AI
- 2 luidsprekers voor lage tonen: Meyer Sounds MS W-2
- 3 versterkers: Dynacord SL1800

#### Mengtafel:

- 1 Soundcraft Si Expression 2

#### EQ:

- Zaal: Klark-Teknik DN 360 stereo 1/3 octaaf
- Monitoring: Klark-Teknik DN 360 stereo 1/3 octaaf, DBX 1231 Dual 31 bands graphic EQ

#### Randapparatuur:

- 1 Yamaha SPX 990
- 1 Lexicon MX 300
- 2 Dbx 266xl compressor/gate
- 1 2-CD-speler: Synq CDX-2
- 1 Mini Disc: Sony MDS-JE 500
- 1 Mini Disc: Sony MDS-JE 330
- 1 Hoofdtelefoon: Sennheiser HD 280 Pro
- 3 XLR 8 Multikabel (8M)
- 1 XLR 12-4 Multikabel (8M)

#### Monitoring:

- 4 Martin LE 400
- 4 JBL SRX 712 M
- 3 Crown XTI 2002 versterker
- 2 QSC k10.2 active

#### Microfoons en DI's:

- 1 Shure SM 58 A Beta
- 5 Shure SM 58
- 4 Shure SM 57
- 1 Shure SM 52 Beta
- 2 Shure SM 57 A Beta
- 2 Sennheiser e906
- 4 Sennheiser e604
- 2 Sennheiser MD412
- 1 SE Electronics V7
- 1 Shure SM 87
- 4 Shure SM 81
- 2 Rode NT5
- 2 Shure 87 A Beta
- 1 Shure SM 58 wireless

- 2 Sennheiser XS wireless Headset
- 2 AKG perception wireless Mic
- 1 Line 6 XD-55HS Wireless Headset
- 4 DI Box A116 BSS
- 3 DI Box A133 BSS

#### Statieven:

- 10 grote statieven zwart K&M
- 5 kleine statieven zwart K&M
- 8 grote statieven verchromd
- 6 kleine statieven (tafel)

## Beeld

- 1 Panasonic PT-MZ10KLBEJ (LCD)
- 1 Lens:
  - o Panasonic ET-EMT700
  - o Throw 2.11-4.14:1
- 1 DVD speler Philips 3990
- 1 Blu-Ray Panasonic DMP-BDT330
- 1 50cm CAT 6 + 2 HDMI convertor
- 1 uitschuifbaar projectiescherm (8x5) op 4,65m van podiumrand
- 1 Da-lite fast fold deluxe projectiescherm (244mx427)

## Diversen

- 1 Nevelmachine (Antari) HZ 500
- 1 Yamaha C7 vleugelpiano
- 1 Genie AWP 25S Hoogtewerker
- 9 podiumelementen
- 1 spreekstoel
- 50 zwarte klapstoelen
- driedelige ladder met 12 treden